

# SOL APOLLO Serien



## Modeller:

SOL7.4H-WP  
SOL7.4H-WS  
SOL7.4H-WSS

SOL11H-WP  
SOL11H-WS  
SOL11H-WSS

SOL22H-WP  
SOL22H-WS  
SOL22H-WSS



## Let at installere

- Kompakt, let og kan monteres på væggen
- Let at installere med standardværktøj
- Plug-in terminalblokke uden værktøj
- Hurtig opsætning via Bluetooth og APP
- Kabelindføring på forsiden eller bagsiden af huset



## Pålidelig

- Elegant design med en dynamisk og robust strømlinet krop
- IP65-kabinet egnet til udendørs brug
- IK10-beskyttelsesklasse
- TÜV IEC 61851-1 & CE-kompatibel



## Smart og brugervenlig

- Intelligent app til fjernstyring og overvågning
- Planlagt opladning og opladning uden for spidsbelastningsperioder
- APP & RFID & NFC til brugergodkendelse eller nem opsætning til Plug & Play-tilstand
- Kommunikationsmuligheder, herunder WiFi-, Bluetooth- og Ethernet-forbindelse
- Solopladning under Solar PV & Eco Mode (Kræver smart meter)

# Teknisk datablad

SOL7.4H-  
WP

SOL7.4H-  
WS/WSS

SOL11H-  
WP

SOL11H-  
WS/WSS

SOL22H-  
WP

SOL22H-  
WS/WSS

Input og output	Nominel spænding	230 V AC		400 V AC			
	Nominel frekvens	50 Hz / 60 Hz					
	Maks. Udgangseffekt	7,4 kW		11 kW		22 kW	
	Maks. Udgangsstrøm	32 A		16 A		32 A	
	Strømforbrug i standby	< 5 W					
	Registrering af reststrøm	DC 6 mA					
	Type stik (IEC62196-2)	Type 2	Type 2 stikkontakt <sup>1,2</sup>	Type 2	Type 2 stikkontakt <sup>1,2</sup>	Type 2	Type 2 stikkontakt <sup>1,2</sup>
	Kabellængde	5 m / 7,5 m	-	5 m / 7,5 m	-	5 m / 7,5 m	-
Brugergrænseflade / kontrol	Netværksgrænseflade	WIFI & Bluetooth & RS485 & LAN					
	RFID/NFC-læser	●					
	Indikation af status	LED-lystrimmel					
	Smart APP	●					
Arbejds miljø	Beskyttelse mod indtrængen	IP65 (kabinet)					
	Driftstemperatur	-25 °C til 50 °C					
	Opbevaringstemperatur	-40 °C til 70 °C					
	Relativ luftfugtighed	5%-95% ikke-kondenserende					
	Højde	Op til 2000 m					
	Koncept for køling	Naturlig konvektion					
Mekanisk	Klasse for beskyttelse mod stød	IK10					
	UV-beständig	●					
	Montering	Væg / piedestal					
	Dimensioner (B/H/D)	230 / 360 / 130 mm					
	Vægt	5,1 kg	2,6 kg	5,1 kg	2,6 kg	5,1 kg	2,6 kg
	Farve	● Morandi Blå / ● Sort					
	Kabelholder	●	-	●	-	●	-
Sikkerhed	Beskyttelse mod DC-lækage	●					
	Beskyttelse mod overtemperatur	●					
	Beskyttelse af jorden	●					
	Beskyttelse mod overspænding (EN60664)	● (Type III)					
	Certificering	CE, TUV / EN/IEC 61851-1					

● Standardfunktioner ○ Valgfrie funktioner - Ikke tilgængelig

1) Selvlukkende låg og indbygget elektronisk lås er standard

2) Skodde til afdækning er valgfri

3) Valgfri energimåler til solopladningsfunktion og dynamisk belastningsbalancering

Version: Sep 2024

